

REGLETTE TUBOBATTEN 36W

IP 69


IK 10

IRC
>80

36 W

220-240 V
-
50-60 Hz80'000
Heures3000K
4000K
6000K

CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	Réglette LED
Puissance	36W
Type de LED	SMD 2835
Alimentation	Incluse
Tension d'entrée	220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Variable	NON
Diffuseur	Polycarbonate
Angle	120°
IRC	> 80
Utilisation	Entrepôt, usine, ...
SDCM	< 3
Temp. couleur	3000K ou 4000K ou 6000K

Garantie	5 ans
Durée de vie	80'000 h
Classe électrique	Classe III
Matériaux	Corps en Aluminium
Dimensions	1200 x Φ75 mm
Découpe	-
Poids	1.5 Kg
Couleur	Argent
IP	69
IK	10
T° fonctionnement	-20°C à +40°C
Flux lumineux	4050 lm
lm/W	113 lm/W

REGLETTE TUBOBATTEN 36W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Le luminaire TUBOBATTEN étanche a été conçu pour les locaux techniques exigeants. Grâce à son look industriel, son design cylindrique et ses accessoires en inox, il pourra également être utilisé pour des applications décoratives.

INSTALLATION DU PRODUIT :

Il est conçu pour l'éclairage général des espaces intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

PARTICULARITÉS :

- Ultra robuste
- Design élégant

